



Dubbel zo waakzaam. Dubbel zo slim.

Twee lenzen en twee Hoog Resolutie beeldsensoren maken van de D12 een uiterst specialistisch beveiligingssysteem. Daarmee bekijkt en bewaakt u bijvoorbeeld tegelijkertijd twee verschillende ruimtes met maar één camera. En dat alles met onderhoudsvrije onderdelen!



MOBOTIX HiRes-video kan wel 6 camera's vervangen...

- FixDome met twee onafhankelijke en duurzaam verstelbare beeldsensoren
- Gelijktijdig het overzichtsbeeld en geselecteerde details registreren
- Afzonderlijke lenskeuze: tele-/groothoeklens, dag/nacht, 180° panoramafunctie
- Ingebouwde DVR met HiRes-videoregistratie zonder netwerkbelasting
- Robuust, weinig onderhoud en weersbestendig van -30 tot +60 °C (IP65)
- Digitaal, traploos in-/uitzoomen, draaien, kantelen
- Ingebouwde microfoon, luidspreker en PIR-bewegingssensor

... al vanaf € 998* incl. videomanagementsoftware

© MOBOTIX AG • Advies Verkoop Prijzen (MAVP) • Prijzen zijn af-fabriek Langmeil, Duitsland • exclusief BTW en behandelingskosten • Deze informatie kan worden gewijzigd zonder notificatie!

D12 - Design fixdome met dubbel objectief

De D12 kan met twee onafhankelijk van elkaar richtbare lenzen verschillende delen van een ruimte bewaken. Terwijl het ene objectief bijvoorbeeld op de omgeving van de ingang van het gebouw is gericht, houdt het andere de liften in het oog.

Technische specificatie D12 DualDome	
Modellen	IT, IT-DNight, Sec, Sec-DNight, Sec-180°, Sec-R16
Objectieven	Van 22 tot 135 mm formaat, horizontale hoek van 90° tot 15°
Min. lichtsterkte	Kleur: 1 lux (t=1/60 s), 0,05 lux (t=1/1 s) Zwart/wit-bedrijf: 0,1 lux bij 1/60 sec., 0,005 lux bij 1/1 sec.
Videosensor	2 x 1/2" CMOS, progressieve scan
Max. beeldresolutie	Kleur: 2048 x 1536 (3MEGA), Zwart/Wit: 1280 x 960 (Mega)
Beeldformaat	2048 x 1536, 1280 x 960, 1024 x 768, 800 x 600, 768 x 576 (D1), 704 x 576 (TV-PAL), 640 x 480, 384 x 288, 352 x 288, 320 x 240, 160 x 120; vrij beeldformaat kiesbaar (b.v. 1000x200 voor Skyline)
Max. beeldfrequentie (M-JPEG) (Live/Opname)	VGA: 16 bps, TV-PAL: 12 bps, Mega: 6 bps, 3MEGA: 4 bps
Max. videofrequentie (MxPEG) (Live/Opname/Audio)	VGA: 30 bps, TV-PAL: 24 bps, Mega: 14 bps, 3MEGA: 10 bps
Beeldcompressie	MxPEG, M-JPEG, JPEG, H.263 (alleen bij video-VoIP)
Interne opslag (DVR)	SD-kaart (tot 32 GB), 16 GB internal (Sec-R16)
Externe opslag (DVR)	Direct op NAS en PC/Server zonder extra opname software
Software (inclusief)	Video-Management-Software MxEasy, control room software MxControlCenter
Beeldverwerking	Tegenlichtcompensatie, automatische wit balans, beeldcorrectie, videosensor (bewegingsdetectie)
Virtuele PTZ	Digitaal Pan/Tilt/Zoom, continue 8x zoom
Alarm/Gebeurtenissen	Alarmering van gebeurtenissen dankzij meerdere bewegings-detectievelden, externe signalen, temperatuursensor, PIR, notificatie per e-mail, FTP, IP telefonie (VoIP, SIP), ISDN, schakeluitgang, visueel/akustisch alarm, voor- & na-alarmbeelden
Audio	Geïntegreerde microfoon en luidspreker, Line-In/Line-Out, lipsynchrone audio, intercom, audiorecording
Interfaces	Ethernet 10/100, ISDN, RS232, 3 x In, 1 x Out
Videotelefoon	VoIP, SIP, intercomfunctie, Besturing op afstand per toetscode, berichtenmelding
Beveiliging	Gebruiker-/Groepmanagement, HTTPS/SSL, IP adres filter, IEEE802.1x, intrusion detection, digitale handtekening
Certificaten	EMC (EN55022, EN55024, EN61000-6-2, FCC part15B, AS/NZS3548)
Voeding	Gedurende alle seizoenen Power over Ethernet (IEE 802.3af, Class 0), Netpower-Adapter, typ. 4 W
Bedrijfsconditie	IP54/IP65 (zonder/met wandhouder), -30 tot +60°C
Afmetingen	Ø x H: 20,1 x 11 cm, gewicht: circa 650 g
Standaard levering	Behuizing uit versterkt Kunststof (PBT), wit, slagvaste domekoepel (transparant), vrije keus van objectief-modules, montage toebehoren, montagesleutel, aansluitkabels, handboek, software

Technische wijzigingen en fouten voorbehouden

D12 DualDome	Beschikbare accessoires voor de D12 DualDome				
Standaardbehuizing MX-D12Di-Sec  <ul style="list-style-type: none"> FixDome met twee onafhankelijk van elkaar richtbare beeldsensoren Bewakingscamera die gelijktijdig detailopnamen maakt 	Antivandalismeset MX-D12D-Vandal-Kit  <ul style="list-style-type: none"> Versterkte koepel (polycarbonaat van 3 mm dik) Antivandalisering uit RVS (gepolijst, mat, wit, zilvergrijs, zwart gepoederlakt) 	Wandhouder MX-WH-Dome  <ul style="list-style-type: none"> Bescherming tegen weersomstandigheden (IP65) voor D12D-dome Dekt een RJ45-inbouwstopcontact af Aansluitingmogelijkheid voor een WLAN- of GSM/GPRS-module 	Mast- en hoekmontage MX-D12D-OPT-WHMH-Set  <ul style="list-style-type: none"> Gepoederlakt roestvast staal (3 mm) 2 montagebanden uit roestvast staal voor mastdiameters van 60 tot 180 mm, incl. montage materiaal 	Netstroomadapterset MX-NPA-Set-DE  <ul style="list-style-type: none"> Spanningstoevoer via netwerk (MX30V) 	ExtIO functie-uitbreiding MX-ExtIO  <ul style="list-style-type: none"> Microfoon/Luidspreker IR-bewegingsmelder, temperatuursensor 2 schakelingen, 2 schakeluitgangen, 2 verlichte knoppen

	L22 super groothoek 90°	L32 groothoek 60°	L43 groothoek 45°	L65 Tele 31°	L135 Tele 15°
Objectieven					
	circa 90°H x 67°V op 10 m circa 20,0 x 13,3 m	circa 60°H x 45°V op 10 m circa: 11,5 x 8,2 m	circa 45°H x 34°V op 10 m circa: 8,2 x 6,1 m	circa 31°H x 23°V op 10 m circa: 5,5 x 4,0 m	circa 15°H x 11°V op 10 m circa: 2,6 x 1,9 m

D12 - Design fixdome met dubbel objectief

De D12 kan met twee onafhankelijk van elkaar richtbare lenzen verschillende delen van een ruimte bewaken. Terwijl het ene objectief bijvoorbeeld op de omgeving van de ingang van het gebouw is gericht, houdt het andere de liften in het oog.